

## EZQ 20/4 E Ex t



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 200, jednofazna struja, zaštita od eksplozije, medij: prašina

Broj artikla

0083.0217

## Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	440 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.340 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	45 W
cosφ	0,61
I <sub>Nomin.</sub>	0,33 A
I <sub>maks. kod U<sub>Nomin.</sub></sub>	0,34 A
Vrsta zaštite	IP 64
Toplinska klasa	B
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	pocinčano
Težina	3,93 kg
Težina s pakovanjem	5,04 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina	345 mm
Visina	345 mm
Dubina	170,5 mm
Širina s pakovanjem	420 mm
Visina s pakovanjem	420 mm
Dubina s pakovanjem	300 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 D
Oznaka EX u skladu s normom	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 / Ex h IIIB T200°C Db
Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

## EZQ 20/4 E Ex t


$I_A/I_N$	1,5
Vrijeme $t_E$	300 sek
Način rada	S1
Potvrda o provjeri prototipa EZ-a	TÜV-A 18ATEX0053 X, IECEx EPS 19.0021X
Klasa temperature	T200°C
Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.	130 (B)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799832171

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7}$ , visoko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57


$L_{WA7}$  = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

## Krivulja



# EZQ 20/4 E Ex t

Crtež s veličinama [mm]



- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS