

KFD 9040-K



Kratka informacija

Zvučno izolirana ravna kutija za usisni zrak s dijagonalnim ventilatorom, žaluzinom, zračnim filtrom, toplovodnim grijačem zraka i hladnjakom, veličina kanala 900 mm x 400 mm

Broj artikla 0080.0969

Tehnički podaci

Volumen zraka	4.640 m ³ /h
Brzina	2.730 1/min
Smjer zraka	Usis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta izvedbe hladnjaka	Zavojnica za hladnu vodu
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	1.040 W
I _{Maks.}	6,3 A
Vrsta zaštite	IP 43
Vrsta zaštite upravljača	IP 00
Težina	140 kg
Razred filtra	F5
Veličina kanala	900 mm x 400 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	55 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	55 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799809692

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2} , visoko (dB(A))	–	62	57	56	56	54	50	38	65
L _{WA5} , visoko (dB(A))	–	65	65	73	73	69	62	47	78
L _{WA6} , visoko (dB(A))	–	69	75	81	84	81	75	67	88


KFD 9040-K

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB


L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja




Krivulja Padovi tlaka vode u grijaču





KFD 9040-K

Krivulja Padovi tlaka vode u hladnjaku



KFD 9040-K

Crtež s veličinama [mm]



- ① Montažni kutnik (položaj promjenjiv)
- ② Priključak za toplu vodu za toplovodni grijač zraka 3/4" AG (prema odabiru i priključak na suprotnoj strani)
- ③ Priključivanje hladnjaka
- ④ Montažna ručka
- ⑤ Električni spojevi
- ⑥ Priključna kutija za ventilator
- ⑦ Servomotor žaluzine