

MLA 25



Kratka informacija

Vanjska rešetka, aluminij, DN 250

Broj artikla

0151.0112

Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis i odsis zraka
Min. brzina strujanja	
Maks. brzina strujanja	4 m/s
Ugradnja	izvana
Mjesto ugradnje	Zid
Materijal	Aluminij
Boja	Aluminij eloksirani
Težina	1,38 kg
Težina s pakovanjem	1,55 kg
Prikladno za nominalnu dužinu	250 mm
Slobodni poprečni presjek	414 cm ²
Širina	302 mm
Visina	280 mm
Dubina	52 mm
Širina s pakovanjem	335 mm
Visina s pakovanjem	335 mm
Dubina s pakovanjem	60 mm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799511120

MLA 25

Krivulja Padovi tlaka



- ① MLA 20, MLZ 20
- ② MLA 25, MLZ 25
- ③ MLA 30, MLZ 30
- ④ MLA 35, MLZ 35
- ⑤ MLA 40, MLZ 40
- ⑥ MLA 50, MLZ 50

Crtež s veličinama [mm]



A	B	C	D	E
280	302	52	61,5	8

- ① Broj lamela 8
- ② Širina omče rešetke za zaštitu od malih životinja 7,3 x 0,8