

MLZ 20



Kratka informacija

Vanjska rešetka, pocinčani čelični lim, DN 200

Broj artikla

0151.0101

Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis i odsis zraka
Min. brzina strujanja	
Maks. brzina strujanja	4 m/s
Ugradnja	izvana
Mjesto ugradnje	Zid
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Broj lamela	4
Veličina omče rešetke za zaštitu od malih životinja u cm ²	15 x 1
Težina	1,5 kg
Težina s pakovanjem	1,62 kg
Prikladno za nominalnu dužinu	200 mm
Slobodni poprečni presjek	275 cm ²
Širina	257 mm
Visina	230 mm
Dubina	52 mm
Širina s pakovanjem	285 mm
Visina s pakovanjem	285 mm
Dubina s pakovanjem	60 mm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799511014

MLZ 20

Krivulja Padovi tlaka



- ① MLA 20, MLZ 20
- ② MLA 25, MLZ 25
- ③ MLA 30, MLZ 30
- ④ MLA 35, MLZ 35
- ⑤ MLA 40, MLZ 40
- ⑥ MLA 50, MLZ 50

Crtež s veličinama [mm]



A	B	C	D	E
230	257	52	68	12,5

Broj lamela 4

Veličina omče rešetke za zaštitu od malih životinja 15 x 1