

## PP 60 K-SE



## Kratka informacija

Kompletna ventilatorska jedinica za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji PushPull 60 K s rekuperacijom topline, sastoji se od ventilatora, keramičkog izmjenjivača topline, unutarnje obloge i dva filtra G3, potreban pribor: Komplet za grubu gradnju PP 60 KA-SR ili PP 60 KL-SR i regulacija zraka u prostoriji RLS PP-K, opcija pribora: Osjetnik vlažnosti PPH-K

## Primjeri primjene

Obiteljska kuća, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Ured, Liječnička ordinacija, Komercijalni prostor

Broj artikla

0095.0204

## Tehnički podaci

|   |   |
|---|---|
| Volumen zraka   | 17 m <sup>3</sup> /h / 22 m <sup>3</sup> /h / 30 m <sup>3</sup> /h / 41 m <sup>3</sup> /h / 50 m <sup>3</sup> /h (s kompletom za grubu gradnju PP 60 KA-SR i SRW) |
| Klasa energetske učinkovitosti  | A   |
| Maksimalna apsorpcija struje  | 2 W / 2,4 W / 2,9 W / 3,7 W / 4,8 W   |
| Vrsta zaštite   | IP X0   |
| Položaj za ugradnju   | vodoravno   |
| Vrsta sustava   | decentralno   |
| Materijal kućišta   | Plastika EPP  |
| Materijal izmjenjivača topline  | Keramika  |
| Boja  | uobičajeno bijela, slična RAL 9016  |
| Težina  | 3,1 kg  |
| Težina s pakovanjem   | 3,824 kg  |
| Vrsta filtra  | Vanjski i odsisni zrak  |
| Razred filtra   | G3 (opcija M6)  |
| Širina  | 327 mm  |
| Visina  | 310 mm  |
| Dubina  | 268 mm  |
| Širina s pakovanjem   | 325 mm  |
| Visina s pakovanjem   | 290 mm  |
| Dubina s pakovanjem   | 285 mm  |
| Stupanj dobave topline  | > 80 %  |
| Potrebna regulacija zraka u prostoriji                                    | RLS PP-K  |
| Razina zvučnog tlaka  | 18 dB(A) / 23 dB(A) / 27 dB(A) / 32 dB(A) / 35 dB(A) (Razmak 1 m, uvjeti slobodnog polja)   |
| Analizirana maks. razlika razine normirane buke elementa D <sub>n,w</sub> | 44 dB   |
| Jedinica za pakiranje   | 1 kom   |
| Asortiman   | K   |
| GTIN (EAN)  | 4012799952046   |

