

RSR 12-1



Kratka informacija

Savitljiv cijevni prigušivač s usnom brtvom, zvučno izolirani poklopac od 25 mm, dužina 1000 mm, DN 125

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla 0092.0593

Tehnički podaci

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Model | Zvučno izolirani poklopac od 25 mm |
| Mjesto ugradnje | Ventilator |
| Materijal | Aluminij |
| Boja | srebrna |
| Težina | 1 kg |
| Težina s pakovanjem | 1,49 kg |
| Promjer priključka | 125 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu | 125 mm |
| Širina | 190 mm |
| Visina | 190 mm |
| Dubina | 1.000 mm |
| Širina s pakovanjem | 215 mm |
| Visina s pakovanjem | 215 mm |
| Dubina s pakovanjem | 1.175 mm |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz | 4 dB |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz | 5 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz | 7 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz | 13 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz | 25 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz | 46 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz | 24 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz | 18 dB |
| Uneseni gubitak ukupno | |
| Uneseni gubitak napomena | |
| Zvučna izolacija | da |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | C |
| GTIN (EAN) | 4012799925934 |

RSR 12-1

Krivulja



Crtež s veličinama [mm]

