



### Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 25 mm, dužina: 1000 mm, DN 160

### Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla 0092.0314

### Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm
Materijal	Aluminij
Težina	1,9 kg
Težina s pakovanjem	1,84 kg
Nominalna dužina	160 mm
Širina	212 mm
Visina	212 mm
Dubina	1.120 mm
Širina s pakovanjem	220 mm
Visina s pakovanjem	225 mm
Dubina s pakovanjem	1.190 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	11 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	23 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	46 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	27 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	17 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	16 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923145

# RSR 16

## Krivulja Padovi tlaka



- ① Pad tlaka u Pa/m prigušivač
- ② Promjer cijevi
- ③ Brzina strujanja

## Crtež s veličinama [mm]



# RSR 16



A	B	C	D	E
160	200	1.120	159,5	250