



Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 25 mm, dužina: 1000 mm, DN 250

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla 0092.0317

Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm
Materijal	Aluminij
Težina	2,9 kg
Težina s pakovanjem	2,74 kg
Nominalna dužina	250 mm
Širina	312,5 mm
Visina	312,5 mm
Dubina	1.170 mm
Širina s pakovanjem	315 mm
Visina s pakovanjem	315 mm
Dubina s pakovanjem	1.180 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	2 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	8 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	19 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	37 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	18 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	12 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	12 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923176

RSR 25

Krivulja Padovi tlaka



- ① Pad tlaka u Pa/m prigušivač
- ② Promjer cijevi
- ③ Brzina strujanja

Crtež s veličinama [mm]



RSR 25



A	B	C	D	E
250	300	1.170	249,4	355