

SKD



Kratka informacija

Osjetnik za mjerenje koncentracije ugljičnog dioksida u zraku u prostoriji, područje mjerenja CO₂ 500 - 2.000 ppm, izlaz 0 - 10 V

Primjeri primjene

Ugostiteljski objekti, Prostorija za zadržavanje, Čekaonica, Auditorij, Obiteljska kuća za jednu obitelj u kombinaciji s ventilacijskim uređajima za rekuperaciju topline

Broj artikla

0157.0345

Tehnički podaci

Nazivni napon	14 V - 48 V DC / 16 V - 36 V AC
I _{Nomin.}	0,02 A
I _{Maks.}	0,1 A
Vrsta zaštite	IP 20
Mjesto ugradnje	Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal kućišta	Plastika
Boja	čisto bijela, slična RAL 9010
Težina	0,1 kg
Težina s pakovanjem	0,13 kg
Širina	79 mm
Visina	120 mm
Dubina	30 mm
Širina s pakovanjem	100 mm
Visina s pakovanjem	135 mm
Dubina s pakovanjem	40 mm
Temperatura okoline	10 °C do 40 °C
CO ₂ -područje mjerenja	500 ppm - 2.000 ppm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799573456