

DZL 40/42 B



Kratka informacija

Aksijalni cijevni ventilator, DN 400, trofazna struja

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Radionica, Ured nadzornog inženjera, Tvornička postrojenja

Broj artikla

0086.0098

Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

Ukupna učinkovitost η	52,7 %
Kategorija mjerenja	D
Kategorija učinkovitosti	ukupna
Stupanj učinkovitosti N	57,8
Potreban VSD	ne
Godina proizvodnje	Vidi nazivnu pločicu
Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registariski sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Br. art.	0086.0098
P_{BEP} /volumen zraka $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,232 kW / 1,57 kW / 3.028 m ³ /h / 6.180 m ³ /h / 130 Pa / 482 Pa
n_{BEP}	1.480 1/min / 2.910 1/min
Specifični omjer	≈ 1
Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju	vidi upute za montažu
Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju	vidi upute za montažu
Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja	-
Razina jačine zvuka L_{WA5}	76 dB(A) / 95 dB(A)