

EZL 30/2 B



Kratka informacija

Aksijalni cijevni ventilator, DN 300, jednofazna struja

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Radionica, Ured nadzornog inženjera, Tvornička postrojenja

Broj artikla

0086.0071

Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

| | |
|--|---|
| Ukupna učinkovitost η | 48,1 % |
| Kategorija mjerenja | D |
| Kategorija učinkovitosti | ukupna |
| Stupanj učinkovitosti N | 57,3 |
| Potreban VSD | ne |
| Godina proizvodnje | Vidi nazivnu pločicu |
| Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / RegistarSKI sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Br. art. | 0086.0071 |
| P_{BEP} /volumen zraka $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$ | 0,35 kW / 2.425 m ³ /h / 250 Pa |
| n_{BEP} | 2.805 1/min |
| Specifični omjer | ≈ 1 |
| Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju | vidi upute za montažu |
| Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju | vidi upute za montažu |
| Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja | - |
| I_{BEP} | 1,7 A |
| Razina jačine zvuka L_{WA5} | 83 dB(A) |