

## Duo AO-SE

- Decentralni ventilacijski uređaj s visokoučinskim entalpijskim izmjenjivačem topline i područjem volumena zraka od 20 do 60 m<sup>3</sup>/h osigurava kontrolirano prozračivanje i odzračivanje stambenih prostorija po potrebi.
- S dvije varijante uređaja moguća je jednostavna nadžbukna montaža (Duo A/Duo AO) i prozračivanje prostorije te neprijetna podžbukna montaža (Duo Z/Duo ZO).
- Zbog decentralne instalacije po prostoriji štedite na skupom polaganju cijevi. Varijante Duo Z/Duo ZO svojim cijevnim priključcima nude mogućnost prozračivanja ili odzračivanja druge prostorije. Iz tog se razloga Duo nudi kao idealno rješenje za ventilaciju u određenim projektima saniranja. Zbog svojeg estetskog dizajna uređaj se može ugraditi i u vidljivo područje. To omogućuje mnogobrojne mogućnosti ugradnje i pri ograničenom prostoru. Kompaktne veličine koje ima Duo te mali i time jednostavno izvedivi glavni otvori upravo u slučaju malo prostora omogućuju ugradnju na zid bez ikakvih problema.
- Decentralnom ugradnjom uređaja za ventilaciju u jednoj prostoriji možete individualno namjestiti ventilaciju po prostoriji. Možete odabrati volumen zraka ručno u tri stupnja ventilacije od 20 do 60 m<sup>3</sup>/h ili u tihom načinu rada od 20 do 40 m<sup>3</sup>/h.
- ECO način rada: 20, 30, 60 m<sup>3</sup>/h u načinu rada za usisni ili odsisni zrak.
- Osim toga, na raspolaganju su dva automatska programa. U programu za vlažnost volumen zraka namješta se ovisno o vlažnosti odsisnog zraka, a u programu za kvalitetu zraka ovisno o kvaliteti odsisnog zraka (VOC). Ručna intervencija nije potrebna zato što uređaj automatski regulira optimalno stanje zraka.