

a) Lieferant <i>supplier's name</i>	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH					
b) Modellkennung(Code) <i>supplier model(code)</i>	AWV 20 (0080.0998) mit Drehzahlregelsystem DRS (erforderliches Zubehör)					
c) spezifischer Energieverbrauch <i>specific energy consumption</i> <i>SEC class - climate zone "average"</i>	SEC	kalt/cold	mittel/average		warm/warm	kWh/(m <sup>2</sup> *a)
		-53	-26		-11	
		C				
d) Typ <i>typology</i>	RVU	x	BVU		-	
	NRVU	-	UVU		x	
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs <i>type of drive installed/intended to be installed</i>	single speed	-	multi-speed		-	installed -
	2-speed	-	VSD	x	intended to be instl. x	
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) <i>type of heat recovery system</i>	rekuperativ/ recuperative	-	regenerativ/ regenerative	-	keines/ none	x
g) Temperaturänderungsgrad der WRG <i>thermal efficiency of heat recovery</i>	$\eta_t$	-				%
h) höchster Luftvolumenstrom <i>maximum flow rate</i>	641				m <sup>3</sup> /h	
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb <i>electric power input of the fan drive</i>	120				W	
j) Schalleistungspegel <i>sound power level</i>	$L_{WA}$	39				dB[A]
k) Bezugs-Luftvolumenstrom <i>reference flow rate</i>	0,125				m <sup>3</sup> /s	
l) Bezugsdruckdifferenz <i>reference pressure difference</i>	50				Pa	
m) spezifische Eingangsleistung <i>specific power input</i>	SPI	0,167				W/(m <sup>3</sup> /h)
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie <i>control factor and control typology</i>	CTRL	MISC		x-value		
	0,65	1,1		2		
o) innere Höchstleckflußrate/äußere Höchstleckflußrate <i>max. internal leakage rate / max. external leakage rate</i>	innere/ internal	-	äußere/ external	-	%	
p) Mischrate <i>mixing rate</i>	-				%	
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige <i>position, description of visual filter warning</i>	-					
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter <i>instructions to install regulated supply/exhaust grilles</i>	-					
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage <i>internet address for disassembly instructions</i>	www.maico-ventilatoren.com					
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom <i>airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa</i>	-				%	
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen <i>indoor / outdoor air tightness</i>	-				m <sup>3</sup> /h	