



- L/L1, N/N1- naponsko napajanje 230 V/50 Hz
- PE - zaštitni vodič
- 10 V / GND - naponsko napajanje 10 VDC
- E1 - upravljački napon ulazni broj okretaja (0-10 V)
- D1 - kontakt za odobrenje (10 V)
- A1 - izlazni broj okretaja motora
- 33/34 - bezpotencijalni kontakt servisne sklopke
- 13/14 (3K2) - prespojni kontakt poluvodičkog releja
- A - upravljački napon izlaznog broja okretaja (0-10 V) utičnice razlike traka
- 21/24 - nije zauzeto
- +Us/GND - naponsko napajanje utičnica razlike tlaka (10-24 VDC)
- 1/2 - promjena zadane vrijednosti utičnica razlike tlaka
- A/B - opcija Modbus (motor)
- 11/14 - bezpotencijalni kontakt (motor)
- A1/A2 (3K2) - upravljački kontakt poluvodičkog releja
- TF - upravljački kontakt, temperaturni osjetnik
- DSU - regulator zadanog broja okretaja
- KK - priključna kutija
- M - motor
- * - namještanje zadane vrijednosti 1/2 S/R
- ** - dojava smetnje servisne sklopke
- *** - dojava smetnje regulacije tlaka
- **** - poluvodički relej (3K2)