



WS 160 Flat BET

- A - Ventilacijski uređaj WS 160 Flat ...
 - A1 - Elektronički uložak
 - A2 - Upravljanje KWL
 - B1 - Jednostavni BDE RLS 1 WR
 - B2-B5 - Paralelni priključak maks. 5 jednostavnih BDE uređaja
 - BT1 - Dodirni zaslon BDE RLS T1 WS
 - W1 - Priključni vod 230 V AC
 - W2 - Obloženi upravljački vod jednostavni BDE (na mjestu ugradnje), npr. LIYY 6 x 0,34 mm²
 - W2 - Obloženi upravljački vod RLS T1 WS (na mjestu ugradnje), npr. LIYY 4 x 0,34 mm²
 - W5 - Priključni vod za PTC grijač
 - W7 - Priključni vod za prenosni motor
 - S1 - Sklopka uređaja
 - S2 - Kontaktna sklopka na vratima
 - M1 - Ventilator za odsisni/istrošeni zrak
 - M2 - Ventilator za vanjski/usisni zrak
 - T-LET - Temperaturni osjetnik za ulaz vanjskog zraka
 - T-FOL - Temperaturni osjetnik za istrošeni zrak
 - T-ZUL - Temperaturni osjetnik za usisni zrak
 - S-ABL - Kombinirani osjetnik za odsisni zrak
-