

DAQ 71/6 Ex



Rövid leírás

Axiális fali ventilátor négyszögletes fali lemezzel, DN 710, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos, névleges teljesítmény 0,71 kW, közeg: gáz

Alkalmazási példák

robbanásbiztos ipari alkalmazások, Folyamatokból elszívott levegő

Termékszám

0073.0338

Műszaki adatok

Modell	Különbőség a névleges méretben és pólusszámban
Légmennyiség	13.251 m ³ /h
Fordulatszám	960 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W
I _{név1}	2,7 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszerelesi hely	Fal / mennyezet
Beszerelesi helyzet	horizontális
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	Acél
Szín	ezüstszínű
Súly	35 kg
Súly csomagolással	39 kg
Névleges méret	710 mm
Szélesség	850 mm
Magasság	465 mm
Mélység	850 mm
Szélesség csomagolással együtt	860 mm
Magasság csomagolással együtt	485 mm
Mélység csomagolással együtt	860 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 G

DAQ 71/6 Ex


EX-megnevezés szabvány szerint	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X
Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 100
Hőmérsékleti osztály	T4
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799733386

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA5, S5} (dB(A))	49,3	69,3	74,3	73,3	78,3	81,3	74,3	62,3	67,1

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe



DAQ 71/6 Ex

Méretarányos rajz [mm]

