


DAR 90/4 5,5-2



Rövid leírás

Axiális csőventilátor, DN 900, háromfázisú váltóáram, névleges teljesítmény 5,5 kW, légmennyiség 33000 m³/h

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Ipari csarnok

Termékszám

0073.0154

Műszaki adatok

Légmennyiség	33.000 m ³ /h
Fordulatszám	1.440 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	5.500 W
I _{név}	10,74 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	–
Beszereleési hely	Cső
Beszereleési helyzet	horizontális
Ház anyaga	Acéllemez epoxi bevonattal
Lapátkerék anyaga	Poliamid
Szín	szürke
Súly	150 kg
Súly csomagolással	156 kg
Névleges méret	900 mm
Szélesség	1.030 mm
Magasság	680 mm
Mélység	1.030 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.140 mm
Magasság csomagolással együtt	830 mm
Mélység csomagolással együtt	1.140 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-10 °C -ig 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

DAR 90/4 5,5-2

Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799731542

Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság η	36,6 %
Mérési kategória	C
Hatékonysági kategória	Statikus hatásfok
Hatékonysági fokozat N	40
VSD szükséges	nem
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburg-i cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0073.0154
P_{BEP} / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	4,985 kW / 19.822 m ³ /h / 381,9 Pa
n_{BEP}	1.420 1/min
specifikus kapcsolat	≈ 1
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatók meg.	-
I_{BEP}	10,74 A
Hangteljesítményszint L_{WA7}	95 dB(A)


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	63	75	81	88	90	89	88	81	95

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

DAR 90/4 5,5-2

Jelleggörbe



Méretarányos rajz [mm]

