

DZF 35/64 BH



Rövid leírás

Airotherm moduláris rendszer légfűtéshez, háromfázisú váltóáram, váltható pólus

Alkalmazási példák

Üzlethelyiség, Étterem, Edzőterem, Munkahely, Kiállítóterem

Termékszám 0085.0033

Műszaki adatok

Légmennyiség	700 m ³ /h / 1.100 m ³ /h
Fordulatszám	900 1/min / 1.400 1/min
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítménye	125 W / 170 W
I _{név}	0,4 A / 0,5 A
I _{max}	0,4 A / 0,5 A
Védelmi fokozat	IP 55
Váltható pólus	✓
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési hely	Fal
Beszereleési típusa	süllyesztett
Beszereleési helyzet	vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	10 kg
Súly csomagolással	11,39 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség csomagolással együtt	445 mm
Magasság csomagolással együtt	335 mm
Mélység csomagolással együtt	445 mm
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799850335

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA8, magas} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	70

DZF 35/64 BH

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA8} , alacsony (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	60

L_{WA8} = ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Méretarányos rajz [mm]

