


DZQ 50/64 B



Rövid leírás

Axiál fali ventilátor négyzetes fali lemezzel, DN 500, háromfázisú váltóáram, váltható pólusú

Alkalmazási példák

Termelőüzem, Műhely, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0083.0069

Műszaki adatok

Modell	Négyzetes fali lemez
Légmennyiség	5.700 m ³ /h / 8.700 m ³ /h
Fordulatszám	975 1/min / 1.450 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	275 W / 740 W
I _{névl}	0,53 A / 1,2 A
I _{max}	0,6 A / 1,25 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	F
Váltható pólus	✓
Pólusok száma magas fordulatszámnál	4
Pólusok száma alacsony fordulatszámnál	6
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési hely	Fal / Mennyezet
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	22,84
Súly csomagolással	26,86 kg
Névleges méret	500 mm
Szélesség csomagolással együtt	730 mm
Magasság csomagolással együtt	435 mm
Mélység csomagolással együtt	730 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	60 °C

DZQ 50/64 B

Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799830696


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA7}, alacsony (dB(A))	32	57	60	65	68	68	62	52	73
L_{WA7}, magas (dB(A))	41	50	70	74	77	77	73	64	82
L_{WA8}, alacsony (dB(A))	52	60	62	66	71	72	72	70	78
L_{WA8}, magas (dB(A))	60	67	72	74	80	80	80	77	86

L_{WA7}= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8}= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe



DZQ 50/64 B

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

