

## DZS 35/2 B Ex t



## Rövid leírás

Axiális fali ventilátor acél fali gyűrűvel, DN350, váltóáram, robbanásbiztos, közeg: Por

Termékszám

0094.0210

## Műszaki adatok

Modell	Acél fali gyűrű
Légmennyiség	5.460 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.900 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	580 W
cosφ	0,64
I <sub>név1</sub>	1,3 A
I <sub>max</sub> n fordulatonál <sub>név1</sub>	1,96 A
Védelmi fokozat	IP 64
Szigetelési osztály	F
Beszereles típusa	falon kívüli
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	horganyzott
Súly	13,07 kg
Súly csomagolással	16 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség	525 mm
Magasság	525 mm
Mélység	293 mm
Szélesség csomagolással együtt	610 mm
Magasság csomagolással együtt	610 mm
Mélység csomagolással együtt	400 mm
EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint	Ex II 2 D
EX-megnevezés szabvány szerint	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

## DZS 35/2 B Ex t


$I_A/I_N$	6,9
Idő $t_A$	35 sek
Üzem mód	S1
PTC DIN 44082	M 100
EC modellvizsgálati bizonyítvány	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Hőmérsékleti osztály	T200°C
Th. Cl. szigetelő anyagok hőmérsékleti osztálya	155 (F)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799942108

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7}$ , magas (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	90

$L_{WA7}$ = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe



# DZS 35/2 B Ex t

Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

