

## ECA 100 ipro K



## Rövid leírás

Kétfokozatú kishelyiség ventilátorok elektromos belső csappantyúval, DN 100, alapkivitel

## Alkalmazási példák

Fürdőszoba, WC, Tárolóhelyiség, Éléstár, Pince

Termékszám 0084.0205


## Műszaki adatok

Modell	Alapkivitel
Légmennyiség	78 m <sup>3</sup> /h / 92 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.100 1/min / 2.500 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
SEC average	-8,35 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	10 W / 13 W
I <sub>max</sub>	0,08 A
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	3/5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereési hely	Mennyezet / Fal
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,74 kg
Súly csomagolással	0,89 kg
Zsalu	beépítve
Zsalutípus	elektromos
Névleges méret	100 mm
Szélesség	159 mm
Magasság	159 mm
Mélység	130 mm
Szélesség csomagolással együtt	165 mm
Magasság csomagolással együtt	165 mm
Mélység csomagolással együtt	145 mm

## ECA 100 ipro K


Közeg hőmérséklet $I_{\max}$ -nál	40 °C
Hangnyomásszint	27 dB(A) / 32 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799842057

## Jelleggörbe



# ECA 100 ipro K

Méretarányos rajz [mm]



① Kábelbevezetés