

## ER-AP 100 G



## Rövid leírás

Aufputzventilator zur Entlüftung, Fördervolumen 100 m<sup>3</sup>/h, mit Grundlastschaltung

## Alkalmazási példák

Fürdőszoba, Konyha, Többcsaládos ház, Tartózkodási helyiség, Étkezők

Termékszám

0084.0173

## Műszaki adatok

Modell	Alapterhelési kapcsolás
Légmennyiség	35 m <sup>3</sup> /h / 100 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	900 1/min / 1.850 1/min
Légáramlás iránya	Elszívás
Szabályozható fordulatszám	–
SEC average	-6,54 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítménye	10 W / 28,5 W
I <sub>max</sub>	0,09 A / 0,15 A
Védelmi fokozat	IP X5
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszerelés típusa	falon kívüli
Rendszerfajta	decentralizált
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	1,9 kg
Súly csomagolással	2,46 kg
Szűrőosztály	ISO Coarse 30 % (G2)
Tűzvédelem	nem
Csatlakozási átmérő	75 mm / 80 mm
Szélesség	236 mm
Magasság	236 mm
Mélység	217,5 mm
Szélesség csomagolással együtt	255 mm
Magasság csomagolással együtt	255 mm
Mélység csomagolással együtt	235 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	40 °C

# ER-AP 100 G

Hangnyomásszint	33 dB(A) / 49 dB(A) (Az adatok a DIN 18017-3 szerint hasonló A abszorpciós felületnél <sub>L</sub> = 10 m <sup>2</sup> )
Engedély száma	Z-51.1-42
Csomagolási egység	1 darab
Választék	B
GTIN (EAN)	4012799841739

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA7</sub>, alacsony (dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	37
<b>L<sub>WA7</sub>, magas (dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	53

L<sub>WA7</sub>= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe



# ER-AP 100 G

Méretarányos rajz [mm]

