

ESR 12 EC



Rövid leírás

Hangcsillapító dobozos ventilátor EC motorral és kifordítható ventilátorral, DN 125, váltóáram

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Kiállítóterem, Iroda, Csoportvezetői iroda, Öltöző

Termékszám

0080.0084

Műszaki adatok

Légmennyiség	480 m ³ /h
Fordulatszám	3.440 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Névleges teljesítmény	106 W
Teljesítménye	106 W
I _{névl}	0,8 A
I _{max}	0,9 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	F
Beszerelési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	12,1 kg
Súly csomagolással	13,25 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	125 mm
Szélesség	380 mm
Magasság	232 mm
Mélység	460 mm
Szélesség csomagolással együtt	395 mm
Magasság csomagolással együtt	275 mm
Mélység csomagolással együtt	565 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-15 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	E

ESR 12 EC

GTIN (EAN)

4012799800842


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2}, S1 (dB(A))	39	47	49	58	54	52	47	41	61
L_{WA2}, S2 (dB(A))	40	47	49	58	54	52	46	40	61
L_{WA2}, S3 (dB(A))	41	48	50	58	54	52	45	40	61
L_{WA2}, S4 (dB(A))	41	49	52	60	52	49	40	34	61
L_{WA2}, S5 (dB(A))	44	53	54	62	52	46	39	32	64
L_{WA5}, S1 (dB(A))	39	47	51	58	46	47	47	41	60
L_{WA5}, S2 (dB(A))	40	47	51	58	46	46	46	40	60
L_{WA5}, S3 (dB(A))	40	48	51	57	46	45	45	39	59
L_{WA5}, S4 (dB(A))	42	51	54	59	47	46	45	39	61
L_{WA5}, S5 (dB(A))	45	55	57	60	51	49	47	42	63
L_{WA6}, S1 (dB(A))	37	53	60	72	69	65	60	54	75
L_{WA6}, S2 (dB(A))	38	54	61	72	70	65	60	55	75
L_{WA6}, S3 (dB(A))	34	53	60	73	69	64	59	53	75
L_{WA6}, S4 (dB(A))	40	55	64	73	71	66	60	54	76
L_{WA6}, S5 (dB(A))	43	58	66	75	73	69	63	57	79

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-benL_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-benL_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

ESR 12 EC

Jelleggörbe



Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 2 - 10 V

Méretarányos rajz [mm]

