

PDH 5



Rövid leírás

Hordozható termoventilátor, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Munkahely, Lakókonténer, Garázs

Termékszám 0082.0081

Műszaki adatok

Légmennyiség	300 m ³ /h / 480 m ³ /h
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Teljesítménye	5.000 W
I _{max}	6,2 A / 7,3 A
Védelmi fokozat	IP X4
Dugós elektromos csatlakozás	CEE, 16A
Beszereleési helyzet	vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Súly	7,9
Környezeti hőmérséklet	40 °C
Fűtési teljesítmény	2.500 W / 5.000 W
Hangnyomásszint	38 dB(A)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799820819

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA1} , magas (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	54

L_{WA1} = meglegházi ventilátorok vagy légtisztítók teljes hangteljesítményszintje, szabad beszívás és szabad kifúvás mellett

PDH 5

Méretarányos rajz [mm]

