

PDH 9



Rövid leírás

Hordozható termoventilátor, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Munkahely, Lakókonténer, Garázs

Termékszám 0082.0082

Műszaki adatok

Légmennyiség	500 m ³ /h / 710 m ³ /h
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Teljesítménye	9.000 W
I _{max}	11,3 A / 13,3 A
Védelmi fokozat	IP X4
Dugós elektromos csatlakozás	CEE, 16A
Beszereleési helyzet	vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Súly	12,5
Környezeti hőmérséklet	40 °C
Fűtési teljesítmény	4.500 W / 9.000 W
Hangnyomásszint	48 dB(A)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799820826

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA1} , magas (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	63

L_{WA1} = meglegházi ventilátorok vagy légtisztítók teljes hangteljesítményszintje, szabad beszívás és szabad kifúvás mellett

PDH 9

Méretarányos rajz [mm]

