



Rövid leírás

Csőbe szerelhető hangszigetelő mindegyik dugasszal, hossz: 50 mm, DN 125

Alkalmazási példák

Családi ház, Többcsaládos ház, Iroda, Ipari helyiség, Várohelyiség

Termékszám

0044.0215

Műszaki adatok

Beszerelesi hely	Cső
Anyag	PU-habszivacs
Súly	0,07 kg
Súly csomagolással	0,1 kg
Névleges méret	125 mm
Névleges méretnek megfelelő	125
Külső átmérő	127 mm
Szélesség	120 mm
Magasság	120 mm
Mélység	50 mm
Szélesség csomagolással együtt	120 mm
Magasság csomagolással együtt	120 mm
Mélység csomagolással együtt	50 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	5 dB / 2 dB / 1 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	6 dB / 2 dB / 1,5 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	5 dB / 2,5 dB / 1,5 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	5 dB / 3 dB / 2,5 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	12 dB / 8,5 dB / 6 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	13 dB / 8 dB / 5 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	19 dB / 14 dB / 11 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	21 dB / 19 dB / 18 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	Adatok 1, 3 és 5 nyílás esetén
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799442158

SDE 12

Jelleggörbe

