

## TM-V2A 10



## Rövid leírás

Légszelep friss- és távozó levegőhöz, acél, szerelőgyűrűvel, DN 100, lakásszellőztetéshez max. 30 m<sup>3</sup>/h-ig

Termékszám 0151.0374

## Műszaki adatok

Légáramlás iránya	befúvás és elszívás
Térfogatáram	30 m <sup>3</sup> /h / 40 m <sup>3</sup> /h / 60 m <sup>3</sup> /h / 80 m <sup>3</sup> /h (15 Pa / 25 Pa / 53 PA / 100 Pa-nál)
Anyag	rozsdamentes acél
Szín	nemesacél, szálciszolt
Súly	0,2 kg
Súly csomagolással	0,21 kg
Névleges méretnek megfelelő	100 mm
Szélesség	140 mm
Magasság	140 mm
Mélység	52 mm
Szélesség csomagolással együtt	141 mm
Magasság csomagolással együtt	141 mm
Mélység csomagolással együtt	60 mm
Hangteljesítményszint	35 dB(A) / max. 80 m <sup>3</sup> /h-nál
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799513742

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

L<sub>WA</sub>max. 80 m<sup>3</sup>/h-nál

# TM-V2A 10

Méretarányos rajz [mm]

