

**Rövid leírás**

Légszelep friss- és távozó levegőhöz, acél, szerelőgyűrűvel, DN 160, lakásszellőztetéshez max. 160 m<sup>3</sup>/h-ig (Kérjük, vegye a nyomásvesztéseket és a zajszinteket figyelembe)

Termékszám 0151.0376

**Műszaki adatok**

Légáramlás iránya	befúvás és elszívás
Térfogatáram	60 m <sup>3</sup> /h / 80 m <sup>3</sup> /h / 130 m <sup>3</sup> /h / 190 m <sup>3</sup> /h (2 Pa / 8 Pa / 22 PA / 48 Pa-nál)
Anyag	rozsdamentes acél
Szín	nemesacél, szálcsiszolt
Súly	0,5 kg
Súly csomagolással	0,51 kg
Névleges méretnek megfelelő	160 mm
Szélesség	225 mm
Magasság	225 mm
Mélység	62 mm
Szélesség csomagolással együtt	220 mm
Magasság csomagolással együtt	75 mm
Mélység csomagolással együtt	220 mm
Hangteljesítményszint	35 dB(A) / max. 180 m <sup>3</sup> /h-nál
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799513766

**Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban****L<sub>WA</sub>**max. 180 m<sup>3</sup>/h-nál

# TM-V2A 16

Méretarányos rajz [mm]

