

Duo ZO-SE

Jellemzők

- Folyamatos légcseré a beépített keresztirányú ellenáramlással üzemelő hőcserélőnek köszönhetően.
- Szükség esetén tiszta be- vagy elszívó üzem is beállítható. 2 beépített G3-szűrővel, az M6 szűrő opcionális.
- Látványában igen tetszetős formaterv.
- A ház és a fali hüvelyek teljesen hangszigetelt EPP-ből készültek.
- Opcionális tartozékokkal különböző falvastagságokhoz alkalmas.

A Duo egyhelyiség szellőztető és hővisszanyerő készülék komponensei:

Szükséges:

- Beszerelő szett Duo A-SE vagy AO-SE (falon kívüli) vagy Duo Z-SE vagy ZO-SE (süllyesztett) a következőket tartalmazza:
 - Ventilátorok
 - Hőcserélők
 - Vezérlés
 - Szabályozótechnika
- A szerkezetkész készlet Duo A-SR vagy szerkezetkész szett Duo Z-SR a következőket tartalmazza:
 - Két fali hüvely (Ø 125 mm kívül, Ø 90 mm belül, hossza 500 mm) EPP-ből két-két falvédő fedéllel
 - Duo A-SR: Fúrósablon központozással
 - Duo Z-SR: Beépítődoboz (szélesség x magasság x mélység: 830 x 417 x 93 mm) beépített fúrósablonnal, csatlakozással rugalmas csövekre
- Kombinált fali csonkok Duo KWS E (nemesacél, szálcsiszolt) vagy Duo KWS W (nemesacél, fehér, porszórt felület)

Kívánságra:

- Tartalék légszűrő Duo G3
- Pollen tartalék légszűrő Duo M6