

## PP 60 K-SE

### Jellemzők

- Egyhelyiség szellőztető készülék hővisszanyeréssel.
- Szükség esetén keresztzellőztetés és páramentesítés is beállítható.
- Nagyon alacsony hangteljesítmény értékek, ezért különösen alkalmas lakó- és hálóhelyiségekbe.
- Nagyon alacsony teljesítményfelvétel az EC-motornak köszönhetően.
- 2 beépített G3-szűrővel, az M6 szűrő opcionális.
- Az elektromos külső zsaluknak köszönhetően kikapcsolt készülék esetében sincs kintről hideg levegő beáramlás.

### A decentralizált szellőztető és hővisszanyerő készülék PP 60 K komponensei:

#### Szükséges:

- Végszerelő készlet PP 60 K-SE:
  - Komplet ventilátor egység hővisszanyerő készülékkel.
  - Belső burkolat és két G3 szűrő.
- Szerkezetkész készlet PP 60 KA-SR vagy PP 60 KL-SR
  - Külső burkolat (KA-SR) ill. bélésfali egység (KL-SR)
  - Fali hüvely két vakolatvédő burkolattal és nyolc ékkel a hüvely utólagos beállításához.
- Helyiség légállapot szabályozás RLS PP-K:
  - Akár hat PP 60 K készülék vezérléséhez.
- Páratartalom érzékelő PPH-K
  - Helyiség légállapot szabályozásként RLS PP-K egy nedvesség érzékelő PPH-K szükséges a páramentesítés üzemmódhoz.

#### Kívánságra:

- Tartalék légszűrő PPF G3.
- Tartalék légszűrő PPF M6.