

Duo ZO-SE

- A decentralizált szellőztető készülék még hatékonyabb entalpiás hőcserélővel és 20 - 60 m³/h közötti térfogatáram tartománnyal ellenőrzött, szükség szerinti be- és elszívást biztosít lakóterekben.
- Két készülékváltozatának köszönhetően egyszerűen felszerelhető falra (Duo A/ Duo AO) egy helyiség szellőztetéséhez, vagy szinte láthatatlanul, süllyesztetten is beszerelhető (Duo Z/Duo ZO).
- A decentralizált, helyiségenkénti beszerelésnek köszönhetően nincs szükség bonyolult csőfektetésre. A Duo Z/Duo ZO változatok csőcsatlakozásai lehetőséget nyújtanak egy második helyiség be- vagy elszívására is. Ezen okból a Duo ideális megoldást jelent mindenféle szanálási projekthez. Vonzó formatervének köszönhetően a készülék a látótérben is felszerelhető. Ezáltal szűkös hely esetén is lehetőséget nyújt beszerelésére. A Duo kompakt méretei és az ezáltal kis és könnyen elvégezhető magfuratok - szűkös hely esetén is - lehetővé teszik probléma nélküli beszerelését falakba.
- Az egyhelyiség szellőztető készülékek decentralizált beépítése miatt az egyes helyiségek szellőztetése egyedien beállítható. A térfogatáram három szellőztető fokozatban 20 - 60 m³/h, vagy nagyon halk üzemmódban 20 - 40 m³/h között állítható be manuálisan.
- Eco üzemmód: 20, 30, 60 m³/h be- és elszívás üzemmódban.
- Továbbra is rendelkezésre áll két automatikus üzemmód. A páratartalom programban a térfogatáram az elszívott levegő páratartalma, és a levegőminőség programban az elszívott levegő minősége (VOC) szerint állítható be. Manuális beavatkozásra nincs szükség, mivel a készülék automatikusan beszabályozza az optimális légállapotot.