

a) Lieferant supplier's name	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH					
b) Modellkennung(Code) supplier model(code)	ER-AH (0084.0363) mit ER GH (0084.0350)					
c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average"	SEC	kalt/cold -53,6	mittel/average -26,6	warm/warm -11,1	kWh/(m <sup>2</sup> *a)	
d) Typ typology		RVU x	BVU -	NRVU -	UVU x	
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed		single speed -	multi speed -	installed -	2-speed -	VSD x intended to be instal. -
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system		rekuperativ/ recuperative -	regenerativ/ regenerative -	keines/ none -		
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t</sub>	-				%
h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		77				m <sup>3</sup> /h
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		17				W
j) Schalleistungspegel sound power level	L <sub>WA</sub>	46				dB[A]
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,0158				m <sup>3</sup> /s
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference		50				Pa
m) spezifische Eingangsleistung specific power input	SPI	0,132				W/(m <sup>3</sup> /h)
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology		CTRL 0,65	MISC 1,1	x-value 2		
o) innere Höchstleakrate/äußere Höchstleakrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate		innere/ internal -	äußere/ external -	%		
p) Mischrate mixing rate		-				%
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning		LED - replace the filter continuously to preserve the device properties				
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles		siehe Montageanleitung, see instruction sheet				
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com				
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa		-				%
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		-				m <sup>3</sup> /h

a) Lieferant supplier's name	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH					
b) Modellkennung(Code) supplier model(code)	ER-AH (0084.0363) mit ER GH AP/APB (0084.0352/0084.0353)					
c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average"	SEC	kalt/cold -53,5	mittel/average -26,5	warm/warm -11,0	kWh/(m <sup>2</sup> *a)	
d) Typ typology		RVU x	BVU -	NRVU -	UVU x	
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed		single speed -	multi speed -	installed -	2-speed -	VSD x intended to be instal. -
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system		rekuperativ/ recuperative -	regenerativ/ regenerative -	keines/ none -		
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t</sub>	-				%
h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		78				m <sup>3</sup> /h
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		17				W
j) Schalleistungspegel sound power level	L <sub>WA</sub>	49				dB[A]
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,0172				m <sup>3</sup> /s
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference		50				Pa
m) spezifische Eingangsleistung specific power input	SPI	0,137				W/(m <sup>3</sup> /h)
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology		CTRL 0,65	MISC 1,1	x-value 2		
o) innere Höchstleakrate/äußere Höchstleakrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate		innere/ internal -	äußere/ external -	%		
p) Mischrate mixing rate		-				%
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning		LED - replace the filter continuously to preserve the device properties				
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles		siehe Montageanleitung, see instruction sheet				
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com				
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa		-				%
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		-				m <sup>3</sup> /h