



## WS 160 Flat KBET

- A - szellőztető készülék WS 160 Flat ...
  - A1 - elektronika beillesztés
  - A2 - vezérlés KWL
  - B1 - egyszerű BDE RLS 1 WR
  - B2-B5 - párhuzamos csatlakozás max. 5 egyszerű BDE
  - BT1 - érintőképernyő BDE RLS T1 WS
  - W1 - csatlakozókábel 230 V AC
  - W2 - árnyékolt vezérlő vezeték egyszerű BDE (a vásárló által), pl. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W2' - árnyékolt vezérlő vezeték RLS T1 WS (a vásárló által), pl. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>
  - W5 - csatlakozókábel PTC fűtésérzékelő
  - W7 - csatlakozókábel áthidaló motor
  - S1 - készülék kapcsoló gomb
  - S2 - ajtóérzékelő kapcsoló
  - M1 - légbe-/kivezető ventilátor
  - M2 - légel-/beszívó ventilátor
  - T-LET - hőmérsékletérzékelő légbelépés külső levegő
  - T-FOL - hőmérsékletérzékelő távozó levegő
  - T-ZUL - hőmérsékletérzékelő beszívott levegő
  - S-ABL - Kombi érzékelő távozó levegő
-