



WS 160 Flat KET

- A - szellőztető készülék WS 160 Flat ...
 - A1 - elektronika beillesztés
 - A2 - vezérlés KWL
 - B1 - egyszerű BDE RLS 1 WR
 - B2-B5 - párhuzamos csatlakozás max. 5 egyszerű BDE
 - BT1 - érintőképernyő BDE RLS T1 WS
 - W1 - csatlakozókábel 230 V AC
 - W2 - árnyékolt vezérlő vezeték egyszerű BDE (a vásárló által), pl. LIYY 6 x 0,34 mm²
 - W2' - árnyékolt vezérlő vezeték RLS T1 WS (a vásárló által), pl. LIYY 4 x 0,34 mm²
 - W5 - csatlakozókábel PTC fűtésérzékelő
 - W7 - csatlakozókábel áthidaló motor
 - S1 - készülék kapcsoló gomb
 - S2 - ajtóérzékelő kapcsoló
 - M1 - légbel-/kivezető ventilátor
 - M2 - légbel-/beszívó ventilátor
 - T-LET - hőmérsékletérzékelő légbelépés külső levegő
 - T-FOL - hőmérsékletérzékelő távozó levegő
 - T-ZUL - hőmérsékletérzékelő beszívott levegő
 - S-ABL - Kombi érzékelő távozó levegő
-