

AKE/1



Krótki opis

Układ sterowania AKE/1, w tym 2 czujniki wilgotności i temperatury AKE FFT (kabel o długości 4 m z możliwością przedłużenia do maks. 30 m) przeznaczony do całkowicie automatycznego osuszania piwnic w połączeniu z różnorodnymi wentylatorami

Przykłady zastosowań

Piwnica, Garaż, Spiżarnia, Pomieszczenie magazynowe

Numer katalogowy

0157.1683

Dane Techniczne

Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	2 W
Maksymalne obciążenie (indukcyjne)	3 A
Miejsce montażu	Ściana / sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	szary
Ciężar	0,6 kg
Ciężar z opakowaniem	0,8 kg
Szerokość	160 mm
wysokość	90 mm
Głębokość	110 mm
Szerokość z opakowaniem	184 mm
Wysokość z opakowaniem	100 mm
Głębokość z opakowaniem	286 mm
Temperatura powietrza przetwarzanego przy prądzie nominalnym	5 °C do 60 °C
temperatura otoczenia	-10 °C do 40 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	A
GTIN (EAN)	401279998111

AKE/1

Rysunek wymiarowy [mm]

