

Centro-E-APB



Krótki opis

Napędzany elektrycznie wywiewnik natynkowy z metalową przeciwpożarową klapą odcinającą do systemu centralnego wyciągu powietrza Centro-ER

Przykłady zastosowań

Łazienka, Kuchnia, Dom wielorodzinny, Pokój dziennego pobytu, Jadalnia

Numer katalogowy

0084.0185

Dane Techniczne

Wykonanie	elektryczny
Wydajność powietrza	20 m ³ /h / 60 m ³ /h
Minimalna wydajność powietrza	30 m ³ /h
Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy	3 W
I _{Max}	0,9 A
Stopień ochrony	IP X5
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Rodzaj systemu	centralne
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Ciężar	1,45 kg
Ciężar z opakowaniem	2,01 kg
Klasa filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Szerokość	236 mm
wysokość	236 mm
Głębokość	217,5 mm
Szerokość z opakowaniem	255 mm
Wysokość z opakowaniem	335 mm
Głębokość z opakowaniem	255 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	40 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	26 dB(A) / 33 dB(A) (Wartość według DIN 18017-3 przy równoważnej powierzchni absorpcji A _L = 10 m ²)
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka

Centro-E-APB

Asortyment	B
GTIN (EAN)	4012799841852

Rysunek wymiarowy [mm]

