

DRD HT 45/6 2V



Krótki opis

Odśrodkowy wentylator dachowy do stosowania w wysokich temperaturach, moc nominalna 0,27 kW/0,75 kW, prąd trójfazowy, dwie prędkości obrotowe

Przykłady zastosowań

Budynek mieszkalny, Budynki przemysłowe, Budynek komercyjny

Numer katalogowy

0073.0022

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	3.400 m ³ /h / 5.000 m ³ /h
Prędkość obrotów	970 1/min / 1.460 1/min
Typ wirnika	promieniowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	270 W / 750 W
I _{Nom}	0,95 A / 2,05 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Przełączalna liczba biegunów	✓
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał obudowy	Aluminium / ocynkowana blacha stalowa
Materiał wirnika	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	43 kg
Ciężar z opakowaniem	50 kg
Wielkość	450 mm
Szerokość	815 mm
wysokość	590 mm
Głębokość	815 mm
Szerokość z opakowaniem	1.020 mm
Wysokość z opakowaniem	715 mm
Głębokość z opakowaniem	1.020 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	65 °C do 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD HT 45/6 2V


Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799730224

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5, S5} (dB(A))	26	50	64	73	76	74	70	57	80

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka



I charakterystyka dla prędkości I
II charakterystyka dla prędkości II

DRD HT 45/6 2V

Rysunek wymiarowy [mm]

