

DRD HT 80/6



Krótki opis

Odśrodkowy wentylator dachowy do stosowania w wysokich temperaturach, moc nominalna 3 kW, prąd trójfazowy

Przykłady zastosowań

Budynek mieszkalny, Budynki przemysłowe, Budynek komercyjny

Numer katalogowy

0073.0019

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	19.667 m ³ /h
Prędkość obrotów	970 1/min
Typ wirnika	promieniowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	3.000 W
I _{Nom}	6,2 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Przełączalna liczba biegunów	–
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał obudowy	Aluminium / ocynkowana blacha stalowa
Materiał wirnika	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	145 kg
Ciężar z opakowaniem	157 kg
Wielkość nominalna	800 mm
Szerokość	1.100 mm
wysokość	950 mm
Głębokość	1.100 mm
Szerokość z opakowaniem	1.150 mm
Wysokość z opakowaniem	1.100 mm
Głębokość z opakowaniem	1.150 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	65 °C do 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD HT 80/6


Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799730194

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA5, S5} (dB(A))	61,1	76,6	82,4	86,6	85,7	87	84,8	76	92,8

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

Charakterystyka



DRD HT 80/6

Rysunek wymiarowy [mm]

