

DS RC



Krótki opis

Łącznik radiowy do bezprzewodowego sterowania wentylatorami ECA ... ipro RC/RCH, ER 100 RC i urządzeniami WS

Przykłady zastosowań

Dom wielorodzinny, Dom jednorodzinny, Mieszkanie zajmujące całe piętro, Obiekt handlowy, Biuro

Numer katalogowy

0157.0832

Dane Techniczne

Bateria	niepotrzebny
Stopień ochrony	IP 20
Kabel zasilający	niepotrzebny
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel czysta, podobna do RAL 9010
Ciężar	0,07 kg
Ciężar z opakowaniem	0,12 kg
Szerokość	83 mm
wysokość	83 mm
Głębokość	16 mm
Szerokość z opakowaniem	87 mm
Wysokość z opakowaniem	87 mm
Głębokość z opakowaniem	75 mm
temperatura otoczenia	-25 °C do 65 °C
Częstotliwość radiowa	868,3 MHz
Ilość kanałów radiowych	4 kanały
Zasięg w budynku	30 m
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799578321