

DZF 35/4 A

Numer katalogowy 0085.0415

Krótki opis

Rozwiązania dla przemysłu i zakładów produkcyjnych oraz dla szklarni

Dane Techniczne

| | |
|--|-------------------------|
| Wydajność powietrza | 2.600 m ³ /h |
| Prędkość obrotów | 1.425 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów | – |
| Możliwość pracy nawrotnej | – |
| Pobór mocy | 160 W |
| I _{Max} | 0,35 A |
| Stopień ochrony | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów | – |
| Ciężar | 7,4 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max} | 70 °C |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA5} , wyso- ki (dB(A)) | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 |

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB