

# DZF 35/6 BH



## Krótki opis

Aerotherm modułowy system ogrzewania powietrza, 3-fazowy pr. zmienny

## Przykłady zastosowań

Pomieszczenie biurowe, Restauracja, Siłownia, Stanowisko pracy, Sala ekspozycyjna

Numer katalogowy

0085.0030

## Dane Techniczne

Wydajność powietrza	650 m <sup>3</sup> /h
Prędkość obrotów	900 1/min
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Pobór mocy	85 W
I <sub>Nom</sub>	0,2 A
I <sub>Max</sub>	0,2 A
Stopień ochrony	IP 55
Przełączalna liczba biegunów	–
Kabel zasilający	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
Pozycja montażowa	poziomo
Materiał obudowy	Błacha stalowa, cynkowana
Ciężar	8
Ciężar z opakowaniem	8,1 kg
Wielkość nominalna	350 mm
Szerokość z opakowaniem	440 mm
Wysokość z opakowaniem	340 mm
Głębokość z opakowaniem	440 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799850304

## Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L <sub>WA8</sub> , wyso-ki (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	55

## DZF 35/6 BH

$L_{WA8}$  = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

### Rysunek wymiarowy [mm]

