

DZF 35/84 BH



Krótki opis

Modułowy system ogrzewania powietrza Airotherm, trójfazowy prądu zmienny, przełączalna liczba biegunów

Przykłady zastosowań

Pomieszczenie biurowe, Restauracja, Siłownia, Stanowisko pracy, Sala ekspozycyjna

Numer katalogowy

0085.0032

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	450 m ³ /h / 1.100 m ³ /h
Prędkość obrotów	715 1/min / 1.425 1/min
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Pobór mocy	40 W / 170 W
I _{Nom}	0,1 A / 0,35 A
I _{Max}	0,1 A / 0,35 A
Stopień ochrony	IP 55
Przełączalna liczba biegunów	✓
Kabel zasilający	5 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
Pozycja montażowa	poziomo
Materiał obudowy	Błacha stalowa, cynkowana
Ciężar	8,1
Ciężar z opakowaniem	8,04 kg
Wielkość nominalna	350 mm
Szerokość z opakowaniem	440 mm
Wysokość z opakowaniem	340 mm
Głębokość z opakowaniem	440 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799850328

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L _{WA8} , wyso- ki (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66

DZF 35/84 BH

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA8} , niski (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	48

L_{WA8} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

Rysunek wymiarowy [mm]

