

DZQ 30/84 A

Numer katalogowy 0083.0445

Krótki opis

Rozwiązania dla przemysłu i zakładów produkcyjnych oraz dla szklarni

Dane Techniczne

| | |
|--|---|
| Wydajność powietrza | 850 m ³ /h / 1.425 m ³ /h |
| Prędkość obrotów | 715 1/min / 1.425 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów | – |
| Możliwość pracy nawrotnej | – |
| Pobór mocy | 40 W / 130 W |
| I _{Max} | 0,11 A / 0,28 A |
| Przełączalna liczba biegunów | – |
| Ciężar | 5,7 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max} | 75 °C |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA5} , ni- ski (dB(A)) | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 |

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB