

DZS 40/42 B



Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny ze stalowym pierścieniem ściennym, DN 400, prąd trójfazowy, przełączalna liczba biegunów

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Obiekt handlowy, Garaż, Kontener budowlany, Pomieszczenie magazynowe

Numer katalogowy

0094.0066

Dane Techniczne

Wykonanie	stalowy pierścień ścienny
Wydajność powietrza	3.270 m ³ /h / 6.700 m ³ /h
Wydajność tłoczenia _{Znam.}	3.270 m ³ /h / 6.700 m ³ /h (w opc. Współczynnik sprawności)
Ciśnienie p _{fs, Znam.}	95 Pa - 350 Pa (w opc. Współczynnik sprawności)
prędkość obrotowa n _{Znam.}	1.480 1/min - 2.920 1/min (w opc. Współczynnik sprawności)
Prędkość obrotów	1.518 1/min / 2.944 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	245 W / 1.585 W (w opc. Współczynnik sprawności)
I _{Nom}	0,75 A / 2,6 A (w opc. Współczynnik sprawności)
I _{Max}	4,3 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Przełączalna liczba biegunów	✓
Liczba biegunów przy wysokiej prędkości obrotów	2
Liczba biegunów przy niskiej prędkości obrotów	4
Kabel zasilający	5 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	19,52 kg
Ciężar z opakowaniem	22,25 kg
Wielkość nominalna	400 mm

DZS 40/42 B

Szerokość	580 mm
wysokość	580 mm
Głębokość	345 mm
Szerokość z opakowaniem	615 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Głębokość z opakowaniem	400 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I_{Max}	-20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799940661

Dane techniczne według ErP w punkcie najwyższej sprawności (Best Efficiency Point /BEP/)

Efektywność ogólna η	41,1 %
Kategoria pomiarowa	A
Kategoria efektywności	statyczna
Stopień efektywności N	46,2
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)	nie
Rok produkcji	patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat.	0094.0066
P_{BEP} / wydajność powietrza $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	1,585 kW / 6.700 m ³ /h / 350 Pa
n_{BEP}	2.920 1/min
Specyficzny stosunek	≈ 1
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji	patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie	patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową	-
Poziom ciśnienia akustycznego L_{WA7}	78 dB(A) / 94 dB(A)

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
$L_{WA7, ni-}$ ski (dB(A))	34	49	68	73	72	72	67	58	78
$L_{WA7, wyso-}$ ki (dB(A))	53	68	70	92	88	89	85	78	95
$L_{WA8, ni-}$ ski (dB(A))	52	60	70	71	73	74	74	70	80
$L_{WA8, wyso-}$ ki (dB(A))	69	76	79	92	91	91	90	86	97

DZS 40/42 B

L_{WA7} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

L_{WA8} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

Charakterystyka



Rysunek wymiarowy [mm]

- ① Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZQ/DZQ
- ② Stalowy pierścień ścienny = wykonanie EZS/DZS

