

ER-APB 100 VZ



Krótki opis

Wentylator natynkowy z metalową przeciwpożarową klapą odcinającą do wyciągu powietrza, wydajność powietrza 100 m³/h, ze zwłocznym wyłącznikiem czasowym

Przykłady zastosowań

Łazienka, Kuchnia, Dom wielorodzinny, Pokój dziennego pobytu, Jadalnia

Numer katalogowy

0084.0177

Dane Techniczne

Wykonanie	Łącznik czasowy zwłoczny
Wydajność powietrza	100 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.850 1/min
Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
z możliwością regulacji obrotów	-
SEC – wartość średnia	-6,28 kWh/(m ² *a)
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Pobór mocy	29 W
I _{Max}	0,15 A
Stopień ochrony	IP X5
Kabel zasilający	5 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Rodzaj systemu	decentralne
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Ciężar	2,09 kg
Ciężar z opakowaniem	2,65 kg
Klasa filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Ochrona przeciwpożarowa	tak
Kłapa odcinająca	Zintegrowana metalowa kłapa odcinająca z wyzwalaczem
Średnica przyłącza	75 mm / 80 mm
Szerokość	236 mm
wysokość	236 mm
Głębokość	217,5 mm
Szerokość z opakowaniem	255 mm
Wysokość z opakowaniem	335 mm
Głębokość z opakowaniem	255 mm

ER-APB 100 VZ

Temperatura powietrza przetłaczanego przy I_{Max}	40 °C
Czas wybiegu	6 min
Opóźnienie włączenia	50 s
Poziom ciśnienia akustycznego	49 dB(A) (Wartość według DIN 18017-3 przy równoważnej powierzchni absorpcji $A_L = 10 \text{ m}^2$)
Numer aprobaty	Z-51.1-45
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	B
GTIN (EAN)	4012799841777

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7}, wysoki (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	53

L_{WA7}= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

Charakterystyka



ER-APB 100 VZ

Rysunek wymiarowy [mm]

