

ER-AP 60 F



Krótki opis

Wentylator wywiewny natynkowy, wydajność powietrza 61 m³/h, ze sterowaniem fotoelektrycznym

Przykłady zastosowań

Łazienka, Kuchnia, Dom wielorodzinny, Pokój dziennego po-
bytu, Jadalnia

Numer katalogowy

0084.0152

Dane Techniczne

Wykonanie	Sterowanie fotoelektryczne
Wydajność powietrza	61 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.250 1/min
Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
z możliwością regulacji obrotów	-
SEC – wartość średnia	-19,51 kWh/(m ² *a)
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Pobór mocy	21 W
I _{Max}	0,17 A
Stopień ochrony	IP X5
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Rodzaj systemu	decentralne
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Ciężar	1,94 kg
Ciężar z opakowaniem	2,5 kg
Klasa filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Ochrona przeciwpożarowa	nie
Średnica przyłącza	75 mm / 80 mm
Szerokość	236 mm
wysokość	236 mm
Głębokość	217,5 mm
Szerokość z opakowaniem	255 mm
Wysokość z opakowaniem	285 mm
Głębokość z opakowaniem	255 mm
Temperatura powietrza przetwarzanego przy I _{Max}	40 °C

ER-AP 60 F

Czas wybiegu	6 min
Opóźnienie włączenia	50 s
Poziom ciśnienia akustycznego	40 dB(A) (Wartość według DIN 18017-3 przy równoważnej powierzchni absorpcji $A_L = 10 \text{ m}^2$)
Numer aprobaty	Z-51.1-42
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	B
GTIN (EAN)	4012799841524

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7} , wysokości (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	43

L_{WA7} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB

Charakterystyka



ER-AP 60 F

Rysunek wymiarowy [mm]

