

ER GH AP



Krótki opis

Obudowa natynkowa ER GH AP z króćcem i klapą zwrotną, oba elementy z tworzywa sztucznego, do mocowania wkładu wentylatora ER EC w połączeniu z osłonami serii ER-A

Przykłady zastosowań

Łazienka, Pomieszczenie bez okna, Kuchnia, WC

Numer katalogowy

0084.0352

Dane Techniczne

Wykonanie	bez ochrony przeciwpożarowej
Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Stopień ochrony	IP X5
Kabel zasilający	3/5 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana / sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne ABS
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Ciężar	0,62 kg
Ciężar z opakowaniem	0,85 kg
Ochrona przeciwpożarowa	nie
Kierunek wydmuchu powietrza	wsteczny
Średnica przyłącza	75 mm / 80 mm
Szerokość	276 mm
wysokość	276 mm
Głębokość	180 mm
Szerokość z opakowaniem	350 mm
Wysokość z opakowaniem	140 mm
Głębokość z opakowaniem	290 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	B
GTIN (EAN)	4012799843528

ER GH AP

Rysunek wymiarowy [mm]

