

EZF 45/4 A

Numer katalogowy 0085.0435

Krótki opis

Rozwiązania dla przemysłu i zakładów produkcyjnych oraz dla szklarni

Dane Techniczne

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Wydajność powietrza | 6.000 m³/h |
| Prędkość obrotów | 1.425 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów | – |
| Możliwość pracy nawrotnej | – |
| Pobór mocy | 440 W |
| I _{Max} | 2,05 A |
| Stopień ochrony | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów | – |
| Ciężar | 13,7 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max} | 45 °C |
| Jednostka opakowaniowa | 1 sztuka |

Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ogółem |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA5} , wysokości (dB(A)) | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 |

L_{WA5}= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB