

# FFS-BA



## Krótki opis

Wylot podłogowy nawiewny z tworzywa sztucznego, z możliwością podłączenia do giętkiego kanału powietrza, z wszystkich stron możliwość podłączenia przez otwór z wyłamywaną ścianką, szerokość x wysokość x głębokość: ok. 301 x 251 x 210 mm, zakres dostawy: 1 wylot podłogowy, 1 pojedyncze zamocowanie rurowe na adapter (FFS-RA), 1 przyrząd montażowy EPS (styropian)

## Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Biuro, Nowe budownictwo, Modernizacja

Numer katalogowy

0055.0874

## Dane Techniczne

Kierunek powietrza	Powietrze nawiewane
Max. przepływ objętościowy	45 m <sup>3</sup> /h
Strumień objętości	15 m <sup>3</sup> /h / 30 m <sup>3</sup> /h / 45 m <sup>3</sup> /h (przy 0,4 Pa / 1,8 Pa / 4,0 Pa (łącznie z kratką podłogową))
Materiał	Tworzywo sztuczne
Ciężar	0,73 kg
Ciężar z opakowaniem	0,97 kg
Szerokość	301 mm
wysokość	251 mm
Głębokość	210 mm
Szerokość z opakowaniem	315 mm
Wysokość z opakowaniem	290 mm
Głębokość z opakowaniem	230 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799558743

# FFS-BA

Rysunek wymiarowy [mm]

