

FFS-WA



Krótki opis

Wylot ścienny/sufitowy wentylacji nawiewnej i wywiewnej, z tworzywa sztucznego, możliwość podłączenia giętkiego kanału powietrza, średnica: 100 mm, szerokość x wysokość x głębokość: ok. 206 x 319 x 143 mm, zakres dostawy: 1 wylot ścienny/sufitowy, 2 pojedyncze zamocowania rurowe na adapter (FFS-RA), 1 zaślepka (FFS-D)

Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Biuro, Nowe budownictwo, Modernizacja

Numer katalogowy

0055.0875

Dane Techniczne

Kierunek powietrza	Powietrze wywiewane / nawiewane
Max. przepływ objętościowy	45 m ³ /h
Strumień objętości	15 m ³ /h / 30 m ³ /h / 45 m ³ /h (przy 2,4 Pa / 9,8 Pa / 22 Pa (łącznie z kratką ścienną / stropową i filtrem))
Materiał	Tworzywo sztuczne
Ciężar	0,41 kg
Ciężar z opakowaniem	0,42 kg
Wielkość nominalna	100 mm
średnica	100 mm
Szerokość	206 mm
wysokość	319 mm
Głębokość	143 mm
Szerokość z opakowaniem	160 mm
Wysokość z opakowaniem	330 mm
Głębokość z opakowaniem	190 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799558750

FFS-WA

Rysunek wymiarowy [mm]

